

# [スーパーハードロックパネル 支持ピッチ簡易早見表]

設計条件・支持条件により支持ピッチ最大寸法が異なります。前もってお問合せください。

## ■スーパーハードロックパネル KFBタイプ (パネル支持条件:3点支持 ストリンガー支持条件:多点支持 建物形状種別:開放型における最大寸法)

		基準風速		30m/s		32m/s		34m/s		36m/s		38m/s		40m/s		42m/s		44m/s		46m/s	
		地表粗度区分		Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ
建物高さ	3m	ストリンガーピッチ (mm)	1066	1300	1000	1225	942	1151	889	1089	842	1030	801	979	763	932	728	889	696	852	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	514	569	498	549	482	533	469	518	456	505	445	492	434	480	424	469	415	458	
	6m	ストリンガーピッチ (mm)	1040	1261	976	1181	917	1115	868	1051	822	997	780	948	743	901	709	860	679	822	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	507	558	491	541	476	524	463	510	450	496	439	483	429	472	419	461	410	451	
	9m	ストリンガーピッチ (mm)	985	1171	924	1102	870	1036	821	979	777	927	739	881	704	839	672	801	642	766	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	493	539	477	521	463	506	450	491	438	478	427	466	417	455	407	444	398	435	
	12m	ストリンガーピッチ (mm)	948	1119	889	1047	837	988	791	932	749	883	711	839	678	799	647	762	619	729	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	484	525	469	508	455	493	442	480	430	467	419	455	409	444	400	434	391	424	
	15m	ストリンガーピッチ (mm)	917	1077	860	1010	810	950	764	898	724	850	689	807	655	770	626	734	598	703	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	476	516	461	499	447	484	435	471	423	458	412	447	402	436	393	426	385	416	
	18m	ストリンガーピッチ (mm)	894	1047	837	982	788	924	744	872	705	828	670	785	638	748	609	714	583	683	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	470	509	455	493	441	478	429	464	418	452	407	441	397	430	388	420	379	411	
	21m	ストリンガーピッチ (mm)	872	1023	819	959	770	903	727	854	689	809	654	769	623	731	595	698	569	668	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	464	503	449	487	436	473	424	459	412	447	402	435	392	425	383	415	375	406	
	24m	ストリンガーピッチ (mm)	856	1006	802	942	755	887	713	839	676	794	642	755	611	718	583	686	558	656	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	459	498	445	483	432	468	420	455	408	443	398	432	389	421	380	412	371	402	
	27m	ストリンガーピッチ (mm)	840	994	788	929	742	876	700	826	663	783	630	744	600	709	573	677	548	647	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	455	495	441	480	428	465	416	452	405	440	394	429	385	418	376	409	368	400	
	30m	ストリンガーピッチ (mm)	828	979	776	920	730	864	690	817	653	773	620	735	591	699	564	668	539	639	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	452	492	438	476	424	462	413	449	402	437	391	426	382	416	373	406	365	397	
35m	ストリンガーピッチ (mm)	809	953	757	894	713	842	673	794	638	753	606	715	577	681	551	650	527	622		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	447	486	433	470	420	456	408	443	397	431	387	420	378	410	369	401	361	392		
40m	ストリンガーピッチ (mm)	793	927	743	870	699	819	660	773	626	733	594	696	566	663	540	633	517	605		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	442	479	428	464	415	450	404	437	393	425	383	415	374	405	365	395	357	387		
45m	ストリンガーピッチ (mm)	779	908	730	850	687	801	648	755	614	716	584	680	556	647	531	618	507	592		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	438	473	424	458	412	444	400	432	390	420	380	410	371	400	362	391	354	382		
50m	ストリンガーピッチ (mm)	740	858	693	804	653	756	616	715	584	677	554	643	528	612	504	585	482	559		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	427	460	414	446	401	433	390	420	380	409	370	399	361	389	353	380	345	372		
60m	ストリンガーピッチ (mm)	676	776	633	728	596	685	563	647	534	613	507	583	504	555	461	529	441	506		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	409	438	396	424	384	411	373	400	363	389	354	379	353	370	337	362	330	354		
70m	ストリンガーピッチ (mm)	661	753	619	706	583	664	551	627	522	594	495	564	472	537	450	513	431	491		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	404	431	391	418	379	405	369	394	359	383	350	373	341	364	334	356	326	348		
80m	ストリンガーピッチ (mm)	647	733	607	688	571	647	540	611	511	579	486	550	463	524	441	500	422	478		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	400	426	387	412	376	400	365	389	355	378	346	368	338	360	330	351	323	344		

# 〔スーパーハードロックパネル 支持ピッチ簡易早見表〕

設計条件・支持条件により支持ピッチ最大寸法が異なります。前もってご問合せください。

## ■スーパーハードロックパネル FBタイプ (パネル支持条件:3点支持 ストリンガー支持条件:多点支持 建物形状種別:開放型における最大寸法)

		基準風速		30m/s		32m/s		34m/s		36m/s		38m/s		40m/s		42m/s		44m/s		46m/s	
		地表粗度区分		Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ
建物高さ	3m	ストリンガーピッチ (mm)	1066	1300	1000	1225	942	1151	889	1089	842	1030	801	979	763	932	728	889	696	852	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	751	831	727	802	704	779	685	757	660	737	650	718	634	701	619	685	606	669	
	6m	ストリンガーピッチ (mm)	1040	1261	976	1181	917	1115	868	1051	822	997	780	948	743	901	709	860	679	822	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	740	815	717	790	696	766	676	745	658	724	641	706	626	689	612	673	598	659	
	9m	ストリンガーピッチ (mm)	985	1171	924	1102	870	1036	821	979	777	927	739	881	704	839	672	801	642	766	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	721	787	697	761	676	739	658	718	640	698	624	681	609	665	595	649	582	635	
	12m	ストリンガーピッチ (mm)	948	1119	889	1047	837	988	791	932	749	883	711	839	678	799	647	762	619	729	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	708	767	685	742	665	720	646	700	628	682	613	664	598	648	584	634	571	620	
	15m	ストリンガーピッチ (mm)	917	1077	860	1010	810	950	764	898	724	850	689	807	655	770	626	734	598	703	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	696	753	673	729	653	707	635	687	618	669	602	653	588	636	574	622	562	608	
	18m	ストリンガーピッチ (mm)	894	1047	837	982	788	924	744	872	705	828	670	785	638	748	609	714	583	683	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	686	743	665	720	644	697	626	678	610	660	594	643	580	628	566	613	554	600	
	21m	ストリンガーピッチ (mm)	872	1023	819	959	770	903	727	854	689	809	654	769	623	731	595	698	569	668	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	678	735	656	712	637	690	619	671	602	653	587	636	573	621	560	607	548	593	
	24m	ストリンガーピッチ (mm)	856	1006	802	942	755	887	713	839	676	794	642	755	611	718	583	686	558	656	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	671	728	650	705	631	684	613	665	596	647	581	630	568	615	554	601	542	588	
	27m	ストリンガーピッチ (mm)	840	994	788	929	742	876	700	826	663	783	630	744	600	709	573	677	548	647	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	665	723	644	700	625	679	607	660	591	642	576	626	562	611	549	597	537	584	
	30m	ストリンガーピッチ (mm)	828	979	776	920	730	864	690	817	653	773	620	735	591	699	564	668	539	639	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	660	719	639	695	620	675	602	656	587	639	572	622	558	607	545	593	533	580	
35m	ストリンガーピッチ (mm)	809	953	757	894	713	842	673	794	638	753	606	715	577	681	551	650	527	622		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	652	709	632	686	613	666	596	647	580	630	565	614	551	599	539	585	527	573		
40m	ストリンガーピッチ (mm)	793	927	743	870	699	819	660	773	626	733	594	696	566	663	540	633	517	605		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	646	700	625	677	607	657	590	638	574	621	559	606	546	591	534	578	522	565		
45m	ストリンガーピッチ (mm)	779	908	730	850	687	801	648	755	614	716	584	680	556	647	531	618	507	592		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	640	691	620	669	602	649	585	631	569	614	554	599	541	584	529	571	517	558		
50m	ストリンガーピッチ (mm)	740	858	693	804	653	756	616	715	584	677	554	643	528	612	504	585	482	559		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	624	672	605	651	586	632	570	613	554	597	541	582	528	568	515	555	504	543		
60m	ストリンガーピッチ (mm)	676	776	633	728	596	685	563	647	534	613	507	583	483	555	461	529	441	506		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	597	640	578	619	561	601	545	584	530	568	517	554	504	540	493	528	482	517		
70m	ストリンガーピッチ (mm)	661	753	619	706	583	664	551	627	522	594	495	564	472	537	450	513	431	491		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	590	630	571	610	554	591	539	575	524	559	511	545	498	532	487	520	476	508		
80m	ストリンガーピッチ (mm)	647	733	607	688	571	647	540	611	511	579	486	550	463	524	441	500	422	478		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	584	622	566	602	549	584	533	567	519	552	506	538	494	525	482	513	472	502		

# 〔スーパーハードロックパネル 支持ピッチ簡易早見表〕

設計条件・支持条件により支持ピッチ最大寸法が異なります。前もってお問合せください。

## ■スーパーハードロックパネル NB45-86 (パネル支持条件:3点支持 ストリンガー支持条件:多点支持 建物形状種別:開放型における最大寸法)

		基準風速		30m/s		32m/s		34m/s		36m/s		38m/s		40m/s		42m/s		44m/s		46m/s	
		地表粗度区分		Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ
建物高さ	3m	ストリンガーピッチ (mm)	1066	1300	1000	1225	942	1151	889	1089	842	1030	801	979	763	932	728	889	696	852	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	622	689	602	665	584	645	567	627	552	611	538	595	525	581	513	568	502	555	
	6m	ストリンガーピッチ (mm)	1040	1261	976	1181	917	1115	868	1051	822	997	780	948	743	901	709	860	679	822	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	613	676	594	655	576	634	560	617	545	600	531	585	519	571	507	558	496	546	
	9m	ストリンガーピッチ (mm)	985	1171	924	1102	870	1036	821	979	777	927	739	881	704	839	672	801	642	766	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	597	652	577	631	560	612	545	594	530	579	517	564	504	551	493	538	482	526	
	12m	ストリンガーピッチ (mm)	948	1119	889	1047	837	988	791	932	749	883	711	839	678	799	647	762	619	729	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	586	635	567	615	551	597	535	580	520	565	507	550	495	537	484	525	473	513	
	15m	ストリンガーピッチ (mm)	917	1077	860	1010	810	950	764	898	724	850	689	807	655	770	626	734	598	703	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	576	624	558	604	541	586	526	569	512	555	499	541	487	527	476	515	465	504	
	18m	ストリンガーピッチ (mm)	894	1047	837	982	788	924	744	872	705	828	670	785	638	748	609	714	583	683	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	568	615	551	596	534	578	519	562	505	547	492	533	480	520	469	508	459	497	
	21m	ストリンガーピッチ (mm)	872	1023	819	959	770	903	727	854	689	809	654	769	623	731	595	698	569	668	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	562	609	544	590	527	572	513	556	499	541	486	527	475	515	464	503	454	492	
	24m	ストリンガーピッチ (mm)	856	1006	802	942	755	887	713	839	676	794	642	755	611	718	583	686	558	656	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	556	603	538	584	523	567	508	551	494	536	482	522	470	510	459	498	449	487	
	27m	ストリンガーピッチ (mm)	840	994	788	929	742	876	700	826	663	783	630	744	600	709	573	677	548	647	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	551	599	534	580	518	562	503	547	490	532	477	519	466	506	455	494	445	484	
	30m	ストリンガーピッチ (mm)	828	979	776	920	730	864	690	817	653	773	620	735	591	699	564	668	539	639	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	547	595	530	576	514	559	499	543	486	529	474	515	462	503	451	491	442	481	
	35m	ストリンガーピッチ (mm)	809	953	757	894	713	842	673	794	638	753	606	715	577	681	551	650	527	622	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	540	588	523	569	508	551	494	536	480	522	468	509	457	496	446	485	436	474	
40m	ストリンガーピッチ (mm)	793	927	743	870	699	819	660	773	626	733	594	696	566	663	540	633	517	605		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	535	580	518	561	503	544	489	529	476	515	464	502	452	490	442	478	432	468		
45m	ストリンガーピッチ (mm)	779	908	730	850	687	801	648	755	614	716	584	680	556	647	531	618	507	592		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	530	572	514	554	498	538	484	523	471	509	459	496	448	484	438	473	428	462		
50m	ストリンガーピッチ (mm)	740	858	693	804	653	756	616	715	584	677	554	643	528	612	504	585	482	559		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	517	557	501	539	486	523	472	508	459	495	448	482	437	471	427	460	418	450		
60m	ストリンガーピッチ (mm)	676	776	633	728	596	685	563	647	534	613	507	583	483	555	461	529	441	506		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	495	530	479	513	464	498	451	484	439	471	428	459	418	448	408	438	399	428		
70m	ストリンガーピッチ (mm)	661	753	619	706	583	664	551	627	522	594	495	564	472	537	450	513	431	491		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	489	522	473	505	459	490	446	476	434	463	423	452	413	441	404	431	395	421		
80m	ストリンガーピッチ (mm)	647	733	607	688	571	643	540	611	511	579	486	550	463	524	441	500	422	478		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	484	515	469	498	455	484	442	470	430	458	419	446	409	435	400	425	391	416		

# 〔スーパーハードロックパネル 支持ピッチ簡易早見表〕

設計条件・支持条件により支持ピッチ最大寸法が異なります。前もってお問合せください。

## ■スーパーハードロックパネル NB30-タイプ・NB245-69 (パネル支持条件:3点支持 ストリンガー支持条件:多点支持 建物形状種別:開放型における最大寸法)

		基準風速		30m/s		32m/s		34m/s		36m/s		38m/s		40m/s		42m/s		44m/s		46m/s	
		地表粗度区分		Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ
建物高さ	3m	ストリンガーピッチ (mm)	1066	1300	1000	1225	942	1151	889	1089	842	1030	801	979	763	932	728	889	696	852	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	622	689	602	665	584	645	567	627	552	611	538	595	525	581	513	568	502	555	
	6m	ストリンガーピッチ (mm)	1040	1261	976	1181	917	1115	868	1051	822	997	780	948	743	901	709	860	679	822	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	613	676	594	655	576	634	560	617	545	600	531	585	519	571	507	558	496	546	
	9m	ストリンガーピッチ (mm)	985	1171	924	1102	870	1036	821	979	777	927	739	881	704	839	672	801	642	766	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	597	652	577	631	560	612	545	594	530	579	517	564	504	551	493	538	482	526	
	12m	ストリンガーピッチ (mm)	948	1119	889	1047	837	988	791	932	749	883	711	839	678	799	647	762	619	729	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	586	635	567	615	551	597	535	580	520	565	507	550	495	537	484	525	473	513	
	15m	ストリンガーピッチ (mm)	917	1077	860	1010	810	950	764	898	724	850	689	807	655	770	628	734	598	703	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	576	624	558	604	541	586	526	569	512	555	499	541	487	527	476	515	465	504	
	18m	ストリンガーピッチ (mm)	894	1047	837	982	788	924	744	872	705	828	670	785	638	748	609	714	583	683	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	568	615	551	596	534	578	519	562	505	547	492	533	480	520	469	508	459	497	
	21m	ストリンガーピッチ (mm)	872	1023	819	959	770	903	727	854	689	809	654	769	623	731	595	698	569	668	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	562	609	544	590	527	572	513	556	499	541	486	527	475	515	464	503	454	492	
	24m	ストリンガーピッチ (mm)	856	1006	802	942	755	887	713	839	676	794	642	755	611	718	583	686	558	656	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	556	603	538	584	523	567	508	551	494	536	482	522	470	510	459	498	449	487	
	27m	ストリンガーピッチ (mm)	840	994	788	929	742	876	700	826	663	783	630	744	600	709	573	677	548	647	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	551	599	534	580	518	562	503	547	490	532	477	519	466	506	455	494	445	484	
	30m	ストリンガーピッチ (mm)	828	979	776	920	730	864	690	817	653	773	620	735	591	699	564	668	539	639	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	547	595	530	576	514	559	499	543	486	529	474	515	462	503	451	491	442	481	
35m	ストリンガーピッチ (mm)	809	953	757	894	713	842	673	794	638	753	606	715	577	681	551	650	527	622		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	540	588	523	569	508	551	494	536	480	522	468	509	457	496	446	485	436	474		
40m	ストリンガーピッチ (mm)	793	927	743	870	699	819	660	773	626	733	594	696	566	663	540	633	517	605		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	535	580	518	561	503	544	489	529	476	515	464	502	452	490	442	478	432	468		
45m	ストリンガーピッチ (mm)	779	908	730	850	687	801	648	755	614	716	584	680	556	647	531	618	507	592		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	530	572	514	554	498	538	484	523	471	509	459	496	448	484	438	473	428	462		
50m	ストリンガーピッチ (mm)	740	858	693	804	653	756	616	715	584	677	554	643	528	612	504	585	482	559		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	517	557	501	539	486	523	472	508	459	495	448	482	437	471	427	460	418	450		
60m	ストリンガーピッチ (mm)	676	776	633	728	596	685	563	647	534	613	507	583	483	555	461	529	441	506		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	495	530	479	513	464	498	451	484	439	471	428	459	418	448	408	438	399	428		
70m	ストリンガーピッチ (mm)	661	753	619	706	583	664	551	627	522	594	495	564	472	537	450	513	431	491		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	489	522	473	505	459	490	446	476	434	463	423	452	413	441	404	431	395	421		
80m	ストリンガーピッチ (mm)	647	733	607	688	571	647	540	611	511	579	486	550	463	524	441	500	422	478		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	484	515	469	498	455	484	442	470	430	458	419	446	409	435	400	425	391	416		