

[スーパーハードロックパネル 支持ピッチ簡易早見表]

設計条件・支持条件により支持ピッチ最大寸法が異なります。前もってお問合せください。

■スーパーハードロックパネル KFBタイプ (パネル支持条件:3点支持 ストリンガー支持条件:多点支持 建物形状種別:開放型における最大寸法)

		基準風速		30m/s		32m/s		34m/s		36m/s		38m/s		40m/s		42m/s		44m/s		46m/s		
		地表粗度区分		Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	
建物高さ	3m	ストリンガーピッチ (mm)	1066	1300	1000	1225	942	1151	889	1089	842	1030	801	979	763	932	728	889	696	852		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	514	569	498	549	482	533	469	518	456	505	445	492	434	480	424	469	415	458		
	6m	ストリンガーピッチ (mm)	1040	1261	976	1181	917	1115	868	1051	822	997	780	948	743	901	709	860	679	822		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	507	558	491	541	476	524	463	510	450	496	439	483	429	472	419	461	410	451		
	9m	ストリンガーピッチ (mm)	985	1171	924	1102	870	1036	821	979	777	927	739	881	704	839	672	801	642	766		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	493	539	477	521	463	506	450	491	438	478	427	466	417	455	407	444	398	435		
	12m	ストリンガーピッチ (mm)	948	1119	889	1047	837	988	791	932	749	883	711	839	678	799	647	762	619	729		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	484	525	469	508	455	493	442	480	430	467	419	455	409	444	400	434	391	424		
	15m	ストリンガーピッチ (mm)	917	1077	860	1010	810	950	764	898	724	850	689	807	655	770	626	734	598	703		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	476	516	461	499	447	484	435	471	423	458	412	447	402	436	393	426	385	416		
	18m	ストリンガーピッチ (mm)	894	1047	837	982	788	924	744	872	705	828	670	785	638	748	609	714	583	683		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	470	509	455	493	441	478	429	464	418	452	407	441	397	430	388	420	379	411		
	21m	ストリンガーピッチ (mm)	872	1023	819	959	770	903	727	854	689	809	654	769	623	731	595	698	569	668		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	464	503	449	487	436	473	424	459	412	447	402	435	392	425	383	415	375	406		
	24m	ストリンガーピッチ (mm)	856	1006	802	942	755	887	713	839	676	794	642	755	611	718	583	686	558	656		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	459	498	445	483	432	468	420	455	408	443	398	432	389	421	380	412	371	402		
	27m	ストリンガーピッチ (mm)	840	994	788	929	742	876	700	826	663	783	630	744	600	709	573	677	548	647		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	455	495	441	480	428	465	416	452	405	440	394	429	385	418	376	409	368	400		
	30m	ストリンガーピッチ (mm)	828	979	776	920	730	864	690	817	653	773	620	735	591	699	564	668	539	639		
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	452	492	438	476	424	462	413	449	402	437	391	426	382	416	373	406	365	397		
35m	ストリンガーピッチ (mm)	809	953	757	894	713	842	673	794	638	753	606	715	577	681	551	650	527	622			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	447	486	433	470	420	456	408	443	397	431	387	420	378	410	369	401	361	392			
40m	ストリンガーピッチ (mm)	793	927	743	870	699	819	660	773	626	733	594	696	566	663	540	633	517	605			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	442	479	428	464	415	450	404	437	393	425	383	415	374	405	365	395	357	387			
45m	ストリンガーピッチ (mm)	779	908	730	850	687	801	648	755	614	716	584	680	556	647	531	618	507	592			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	438	473	424	458	412	444	400	432	390	420	380	410	371	400	362	391	354	382			
50m	ストリンガーピッチ (mm)	740	858	693	804	653	756	616	715	584	677	554	643	528	612	504	585	482	559			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	427	460	414	446	401	433	390	420	380	409	370	399	361	389	353	380	345	372			
60m	ストリンガーピッチ (mm)	676	776	633	728	596	685	563	647	534	613	507	583	504	555	461	529	441	506			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	409	438	396	424	384	411	373	400	363	389	354	379	353	370	337	362	330	354			
70m	ストリンガーピッチ (mm)	661	753	619	706	583	664	551	627	522	594	495	564	472	537	450	513	431	491			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	404	431	391	418	379	405	369	394	359	383	350	373	341	364	334	356	326	348			
80m	ストリンガーピッチ (mm)	647	733	607	688	571	647	540	611	511	579	486	550	463	524	441	500	422	478			
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	400	426	387	412	376	400	365	389	355	378	346	368	338	360	330	351	323	344			