

〔スーパーハードロックパネル 支持ピッチ簡易早見表〕

設計条件・支持条件により支持ピッチ最大寸法が異なります。前もってお問合せください。

■スーパーハードロックパネル NB30-タイプ・NB245-69 (パネル支持条件:3点支持 ストリンガー支持条件:多点支持 建物形状種別:開放型における最大寸法)

		基準風速		30m/s		32m/s		34m/s		36m/s		38m/s		40m/s		42m/s		44m/s		46m/s	
		地表粗度区分		Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ
建物高さ	3m	ストリンガーピッチ (mm)	1066	1300	1000	1225	942	1151	889	1089	842	1030	801	979	763	932	728	889	696	852	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	622	689	602	665	584	645	567	627	552	611	538	595	525	581	513	568	502	555	
	6m	ストリンガーピッチ (mm)	1040	1261	976	1181	917	1115	868	1051	822	997	780	948	743	901	709	860	679	822	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	613	676	594	655	576	634	560	617	545	600	531	585	519	571	507	558	496	546	
	9m	ストリンガーピッチ (mm)	985	1171	924	1102	870	1036	821	979	777	927	739	881	704	839	672	801	642	766	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	597	652	577	631	560	612	545	594	530	579	517	564	504	551	493	538	482	526	
	12m	ストリンガーピッチ (mm)	948	1119	889	1047	837	988	791	932	749	883	711	839	678	799	647	762	619	729	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	586	635	567	615	551	597	535	580	520	565	507	550	495	537	484	525	473	513	
	15m	ストリンガーピッチ (mm)	917	1077	860	1010	810	950	764	898	724	850	689	807	655	770	628	734	598	703	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	576	624	558	604	541	586	526	569	512	555	499	541	487	527	476	515	465	504	
	18m	ストリンガーピッチ (mm)	894	1047	837	982	788	924	744	872	705	828	670	785	638	748	609	714	583	683	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	568	615	551	596	534	578	519	562	505	547	492	533	480	520	469	508	459	497	
	21m	ストリンガーピッチ (mm)	872	1023	819	959	770	903	727	854	689	809	654	769	623	731	595	698	569	668	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	562	609	544	590	527	572	513	556	499	541	486	527	475	515	464	503	454	492	
	24m	ストリンガーピッチ (mm)	856	1006	802	942	755	887	713	839	676	794	642	755	611	718	583	686	558	656	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	556	603	538	584	523	567	508	551	494	536	482	522	470	510	459	498	449	487	
	27m	ストリンガーピッチ (mm)	840	994	788	929	742	876	700	826	663	783	630	744	600	709	573	677	548	647	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	551	599	534	580	518	562	503	547	490	532	477	519	466	506	455	494	445	484	
	30m	ストリンガーピッチ (mm)	828	979	776	920	730	864	690	817	653	773	620	735	591	699	564	668	539	639	
		ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	547	595	530	576	514	559	499	543	486	529	474	515	462	503	451	491	442	481	
35m	ストリンガーピッチ (mm)	809	953	757	894	713	842	673	794	638	753	606	715	577	681	551	650	527	622		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	540	588	523	569	508	551	494	536	480	522	468	509	457	496	446	485	436	474		
40m	ストリンガーピッチ (mm)	793	927	743	870	699	819	660	773	626	733	594	696	566	663	540	633	517	605		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	535	580	518	561	503	544	489	529	476	515	464	502	452	490	442	478	432	468		
45m	ストリンガーピッチ (mm)	779	908	730	850	687	801	648	755	614	716	584	680	556	647	531	618	507	592		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	530	572	514	554	498	538	484	523	471	509	459	496	448	484	438	473	428	462		
50m	ストリンガーピッチ (mm)	740	858	693	804	653	756	616	715	584	677	554	643	528	612	504	585	482	559		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	517	557	501	539	486	523	472	508	459	495	448	482	437	471	427	460	418	450		
60m	ストリンガーピッチ (mm)	676	776	633	728	596	685	563	647	534	613	507	583	483	555	461	529	441	506		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	495	530	479	513	464	498	451	484	439	471	428	459	418	448	408	438	399	428		
70m	ストリンガーピッチ (mm)	661	753	619	706	583	664	551	627	522	594	495	564	472	537	450	513	431	491		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	489	522	473	505	459	490	446	476	434	463	423	452	413	441	404	431	395	421		
80m	ストリンガーピッチ (mm)	647	733	607	688	571	647	540	611	511	579	486	550	463	524	441	500	422	478		
	ストリンガー固定ビスピッチ (mm)	484	515	469	498	455	484	442	470	430	458	419	446	409	435	400	425	391	416		